

ÉLÉVATEUR PMR ATITUD

Retrouvez-nous sur notre site : <http://www.atitud.fr>



DESCRIPTION DE L'APPAREIL

L'élévateur PMR ATITUD est un élévateur à traction hydraulique réalisé sur mesure.

<u>Structure :</u>	Acier peint
<u>Course maximum :</u>	7400 mm
<u>Traction :</u>	Directe par vérin hydraulique télescopique simple effet Ø 35/55 pour les courses <= 4900 mm Ø 35/55/75 pour les courses <= 7400 mm
<u>Dispositif parachute :</u>	Clapet en pied de vérin
<u>Nombres maximum de niveaux desservis :</u>	3
<u>Charge utile :</u>	2500 daN
<u>Dimensions maximum du plancher de cabine :</u>	1500 x 1200 mm

ATITUD ZI de la gare - BP 49 85292 ST LAURENT SUR SEVRE Cedex
Tél : 02 51 92 31 52 Fax : 02 51 92 37 76 www.atitud.fr
Sas au capital de 75 000.00 € N° siren FR 83 390 750 685 00021 APE 2822Z

<u>Passage libre des portes :</u>	de 700 mm à 900 mm
<u>Type de porte :</u>	Portes battantes ouvrant à 90° de type ascenseur
<u>Type de serrure :</u>	Serrure électromagnétique
<u>Gestion de l'appareil :</u>	Par automate programmable industriel
<u>Vitesse :</u>	150 mm/sec max
<u>Réduction de la vitesse aux paliers :</u>	Standard par carte de gestion proportionnelle
<u>Eclairage cabine :</u>	Spots halogènes basse tension
<u>Panneaux de cabines :</u>	Mélangé ou stratifié (pour exécution résistante au feu) 4 coloris au choix

COTES ET ENCOMBREMENTS

Pour une cabine de 800 x 1400 mm, configuration SN (service normal même face)

Dimensions trémie :	1000 x 1450 mm sans structure autoporteuse 1100 x 1760 mm avec structure autoporteuse
Dimensions cuvette au RDC : (à l'aplomb de la trémie)	1000 x 1450 mm, profondeur 80 mm sans structure autoporteuse 1100 x 1760 mm, profondeur 80 mm avec structure autoporteuse
Course standard : (autres courses sur demande)	3200 mm
Hauteur minimale sous plafond au RDC :	2130 mm
Hauteur minimale sous plafond à l'étage :	2300 mm
Fixations du rail (sans structure) :	Murale sur parpaings pleins de 20 cm
Fixation de la structure :	Au sol et sur le plancher
Poids de l'ensemble avec structure :	800 kg
Effort latéral sur fixation murale en haut de rail (sans structure) :	100 kg (Nous consulter pour toute autre contrainte)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation :	220 Volts monophasés ou 380 Volts triphasés
Puissance électrique :	1.5 Kw.
Puissance batteries :	2 X 12 Volts – 2 X 8 Ah.
Vitesse :	140 mm par seconde.
Centrale hydraulique :	Moteur immergé et pompe à vis à faible niveau sonore.

	Vannes à ouverture et fermeture progressive.
Traction :	Vérin télescopique 35/55
Cuvette :	Fond bétonné charge de 600 kg à l'endroit du vérin.
Cabine :	Hauteur totale 2200 mm Hauteur intérieure 1920 mm Charge nominale 250 Kg
Eclairage :	Une lampe 24 Volts Une lampe 12 Volts
Commandes :	Par boutons poussoirs à commandes enregistrées sur les paliers. Par boutons poussoirs à pression maintenue dans la cabine.
Commandes de secours :	Bouton poussoir dans la cabine permettant la descente en cas de panne de courant. Fonctionnement sur batterie. Commande manuelle sur la centrale. Clé de déverrouillage normalisée pour ouvrir les portes palières.
Téléphone :	Téléphone en cabine couplé sur la ligne de l'abonné.
Barre d'appui :	Disponible.
Portes palières :	Portes battantes d'ascenseurs avec oculus simple ou panoramique. Verrouillage et contrôle de verrouillage des portes.

GALERIE DE PHOTOS

Plan du site ATITUD

- [Accueil](#)
 - [Nous contacter](#)
 - [Vos interlocuteurs](#)
 - [Pourquoi ATITUD ?](#)
 - [Qui sommes-nous ?](#)
 - [Où sont nos clients ?](#)
 - [Situation géographique](#)
 - [Charte qualité](#)
 - [Plan d'accès](#)
 - [Actualités](#)
 - [F.A.Q.](#)
- [Les élévateurs](#)
 - [Les plates-formes](#)
 - [Les plates-formes d'escalier](#)
 - [Les plates-formes verticales](#)
 - [Tour extérieure](#)
 - [Intérieur cabine](#)
 - [Les dimensions](#)
 - [Votre devis](#)
 - [Diaporama](#)
 - [Photos](#)
 - [Tarifs](#)
- [Les monte-escaliers](#)
 - [Acorn](#)
 - [Otolift](#)
 - [Hawle](#)
 - [Photos](#)
 - [Tarifs](#)
- [Documentation PDF](#)
 - [Atitud](#)
 - [Monte-escalier](#)
 - [Droit Acorn](#)
 - [Droit Jade](#)
 - [Droit Meditek](#)
 - [Tournant Hawle](#)
 - [Tournant Onyx](#)
 - [Tournant Rubis](#)
 - [Tournant Saphir](#)
 - [Plates-formes élévatrices](#)
 - [Ganser](#)
 - [Lift Boy](#)
 - [Cama](#)
- [Les Vidéos](#)
 - [Construction d'un élévateur](#)
 - [Visite de l'entreprise](#)
 - [Galerie de photos](#)
 - [Tour extérieure](#)
 - [Découpe trémie](#)

ATITUD ZI de la gare - BP 49 85292 ST LAURENT SUR SEVRE Cedex
Tél : 02 51 92 31 52 Fax : 02 51 92 37 76 www.atitud.fr
Sas au capital de 75 000.00 € N° siren FR 83 390 750 685 00021 APE 2822Z